

Boorgatentabel

voor het tappen van metrische schroefdraad in staal

Metrisch grof		
Afm.	Spoed	Boorgat
M 1	0,25	0,75
M 1,6	0,35	1,25
M 1,8	0,35	1,45
M 2	0,4	1,6
M 2,5	0,45	2,05
M 3	0,5	2,5
M 3,5	0,6	2,9
M 4	0,7	3,3
M 5	0,8	4,2
M 6	1	5
M 7	1	6
M 8	1,25	6,8
M 9	1,25	7,8
M 10	1,5	8,5
M 11	1,5	9,5
M 12	1,75	10,2
M 14	2	12
M 16	2	14
M 18	2,5	15,5
M 20	2,5	17,5
M 22	2,5	19,5
M 24	3	21
M 27	3	24
M 30	3,5	26,5
M 33	3,5	29,5
M 36	4	32
M 39	4	35
M 42	4,5	37,5
M 45	4,5	40,5
M 48	5	43
M 52	5	47

Metrisch fijn		
Afm.	Spoed	Boorgat
M 2	0,25	1,75
M 2,5	0,35	2,15
M 3	0,35	2,65
M 3,5	0,35	3,15
M 4	0,35	3,65
M 4	0,5	3,5
M 5	0,5	4,5
M 6	0,5	5,5
M 6	0,75	5,2
M 7	0,75	6,2
M 8	0,75	7,2
M 8	1	7
M 9	0,75	8,2
M 9	1	8
M 10	1	9
M 10	1,25	8,8
M 12	1	11
M 12	1,25	10,8
M 12	1,5	10,5
M 14	1	13
M 14	1,25	12,8
M 14	1,5	12,5
M 16	1	15
M 16	1,5	14,5
M 18	1	17
M 18	1,5	16,5
M 20	1,5	18,5
M 20	2	18
M 22	1,5	20,5
M 22	2	20
M 24	1,5	22,5
M 24	2	22

Metrisch fijn		
Afm.	Spoed	Boorgat
M 27	1,5	25,5
M 27	2	25
M 30	1	29
M 30	1,5	28,5
M 30	2	28
M 33	1,5	31,5
M 33	2	31
M 36	1,5	34,5
M 36	2	34
M 36	3	33
M 39	2	37
M 39	3	36
M 42	1,5	40,5
M 42	2	40
M 42	3	39
M 45	1,5	43,5
M 45	2	43
M 45	3	42
M 48	1,5	46,5
M 48	2	46
M 48	3	45
M 52	1,5	50,5
M 52	2	50
M 52	3	49